



NAUTILUS® ReFresh wird mit der TRIOTEC® 3-Lagen Sandwich Technologie produziert und bietet ein einzigartiges Umweltprofil: 70% TCF (Totally Chlorine Free) Frischfaser in den Außenschichten+ 30% Recyclingfaser in der Mittelschicht + FSC® zertifiziert. Überzeugt mit ausgezeichneten Laufeigenschaften dank hoher Steifigkeit und somit besonders geeignet für hohe Auflagen, garantiert von BLI.



Technische Daten: NAUTILUS® ReFresh

Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3.0
Dicke	µm	ISO 534	106 ± 3
Opazität	%	ISO 2471	92.5
Feuchte absolut	%	ISO 287	4.6 ± .5
Weisse m. UV	%	ISO 2470	110.0 ± 1.5
CIE Weisse	%	ISO 11475	161 ± 3.0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien wurde nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

This specification is valid for one year after issue.